



顶置式搅拌器

标准型顶置搅拌器

WB2000系列产品满足高性能设计要求，运行安全、可靠。可大大提高实验室的工作效率。操作简单直观。

- 微电脑控制技术，保证转速的恒定
- 免维护无碳刷直流马达，非常适合实验室长时间高负荷工作
- 低速平稳启动，增强安全性
- 内置自动过载保护，适合不同场合使用
- 穿透式搅拌桨
- 标准配置：搅拌器主机，平板铁架台，固定夹及四叶不锈钢搅拌桨
- 选配件：各种搅拌桨，支架

型号	WB2000-A	WB2000-M	WB2000-D
显示/控制方式	旋钮控制/刻度显示	LED数字显示/旋钮控制	LED数字显示/数字控制
控制精度(rpm)	-	±1	±1
转速范围(rpm)	40~2000	40~2000	40~2000
最大搅拌粘度(cps)	20000	20000	20000
最大扭力(N-cm)	70	70	70
最大搅拌量(L/H ₂ O)	20	20	20
最大夹持搅拌桨直径(mm)	10	10	10
正反转功能	有	无	有
马达输入/输出功率(W)	70/50	70/50	70/50
尺寸(mm)	105X160X185	105X160X185	105X160X185
定货号	100100	100300	100200



高速大扭矩搅拌器

- 此系列仪器可轻松搅拌大体积、高粘度样品。
- 三种型号可满足不同搅拌速度或不同扭矩的要求
- 采用微电脑控制技术，保证转速恒定
- 采用免维护无碳刷直流马达，适合实验室长时间高负荷工作
- 两种速度范围可调，低速时扭矩可达到高速时扭矩的5倍
- 多种搅拌桨可选

高速高扭矩搅拌器			
型号	WB3000-D	WB1800-D	WB6000-D
	高速搅拌机	高扭矩搅拌机	高速大扭矩搅拌机
显示控制方式	LED数字显示/数字控制/两档分级设定转速 可以显示转速和扭矩		
转速控制精度	± 1rpm或者 ± 1%读数		
扭矩显示精度	± 5%读数		
转速范围(rpm)	I档: 20~600	I档: 12~360	I档: 40~1200
	II档: 600~3000	II档: 360~1800	II档: 1200~6000
对应扭矩(N-cm)	I档: 339	I档: 565	I档: 170
	II档: 68	II档: 113	II档: 34
最大搅拌粘度(cps)	100000	150000	70000
最大扭力(N-cm)	339	565	170
最大夹持搅拌桨直径(mm)	10	10	10
最大搅拌量(L)	40		
输出功率(W)	150		
尺寸(mm)	200x95x230		
搅拌头重量(Kg)	5Kg		
定货号	100400	100600	100800



钻夹头保护罩