ADVANCED TECHNOLOGY SOURCE FROM GERMANY & USA

现代实验室精英之选

源于德、美产品技术

BOXUN

博迅仪器

生化/霉菌/振荡培养箱

Biochemical / Mould / Shaker Incubator

（液晶显示升级型）

博大精深 迅而不素





- 生化培养箱
- 霉菌培养箱
- 可控湿霉菌培养箱
- 振荡培养箱

本企业通过ISO9001：2008版国际质量管理体系认证

通过ISO13485医疗器械专业管理体系认证

BOXUN

双制式培养箱系列
生化/霉菌/震荡培养箱
（液晶显示升级型）



生化培养箱
霉菌培养箱
可控湿霉菌培养箱
振荡培养箱



生化/霉菌/振荡培养箱：（液晶显示升级型）

适用范围：本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部分。是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。

控制特点：具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

结构特点：

■ 分 类：液晶显示升级型

性能特点：

液晶显示升级型

■ 微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能；
■ 外表采用烤漆亚光镀层避免光辐射，隔板可以任意调节；
■ 采用离心风机，国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳；进风口→蒸发器→电加热→混合→工作室
■ 内胆采用镜面不锈钢材料，采用圆弧形设计避免了直角风量产生死角而均匀度差的问题；
■ 采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；
■ 观察窗采用独创的复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门；
■ 采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；
■ 可在密闭环境进行培养；
■ 集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；
■ 配RS-485接口，可连接计算机和记录仪，随机配送软件。
■ 工作室内装照明装置，大视角保温真空钢化玻璃，便于观察（霉菌培养箱为紫外线杀菌灯）；生化培养箱，振荡培养箱标准配置为照明灯（可按用户要求更换为杀菌灯，起消毒作用）；
■ 振荡培养箱振荡器参数：
旋转、调速
振幅：20mm
调速：走动—220转/分

参数/型号		产品类型	控温范围	分辨率	波动度	控湿度	均匀度	输入功率	定时范围	内胆尺寸	外形尺寸	载物托架
生化	BSP-100	液晶显示升级型无氟制冷环保型	0℃-65℃	0.1℃	±0.5℃	—	±1℃	1000W	0-9999min	490×390×610	525×630×1255	2块
	BSP-150							1100W		510×390×760	650×680×1400	3块
	BSP-250							1100W		510×450×1100	650×740×1736	4块
	BSP-400							1350W		600×640×1050	745×930×1695	4块
	BSP-800							3740W		1220×585×1123	1503×896×1838	6块
霉菌	BMJ-100							1000W		490×390×610	525×630×1255	2块
	BMJ-160							1100W		510×390×760	650×680×1400	3块
	BMJ-250							1100W		510×450×1100	650×740×1736	4块
	BMJ-400							1350W		600×640×1050	745×930×1695	4块
	BMJ-800							3740W		1220×585×1123	1503×896×1838	6块
可控湿霉菌	BMJ-160C					控湿范围：60%-90%湿度波动：±5%		1100W		510×390×760	650×680×1400	3块
	BMJ-250C							1100W		510×450×1100	650×740×1736	4块
	BMJ-400C							1350W		600×640×1050	745×930×1695	4块
	BMJ-800C							3740W		1220×585×1123	1503×896×1838	6块
振荡	BSD-100					—		1000W		490×390×610	525×630×1255	1块
	BSD-150							1100W		510×390×760	650×680×1400	1块
	BSD-250							1100W		510×450×1100	650×740×1736	1块
	BSD-400							1350W		600×640×1050	745×930×1695	1块

尺寸标注为：长×深×高（尺寸为mm:毫米）　　工作环境温度：10-30℃　　工作电源：220v±10v　50/60Hz

备注说明：BSP-100/150/250/400/800 为生化培养箱　　BMJ-100/160/250/400/800 为霉菌培养箱

BMJ-160/250/400/800C 为可控湿度型霉菌培养箱　　BSD-100/150/250/400 为振荡培养箱